

HEYLO K 80 (olja): högeffektiva och mobila

HEYLO K-aggregat sätter standarden för mobila varmluftspannor och har bevisat sin kvalitet och effektivitet under många år. Pannans vitala delar sitter samlade och väl skyddade i ett tempererat skyddshölje. Brännarens placering erbjuder oöverträffad användar- och servicevänlighet. HEYLO Original oljefövärmning garanterar effektiv förbränning och säkra starter – även i sträng kyla. HEYLO K-aggregat står för tillförlitlighet, energisnål drift och säker investering.

Några fördelar:

- brännkammare/värmeväxlare av rostfritt stål
- helautomatisk drift med rumstermostat
- stor luftmängd och högt fläktryck
- energisnål fläkt
- kompakta mått, låg vikt
- enkel att manövrera och transportera

Märkesbrännare från Riello



HEYLO-
oljafövärmning

Elektriska
komponenter

Oljefilter

Verkningsgrad 92 %!



K 80



Anslutningsstosar för
fördelning till flera
luftslangar med mindre
diameter finns i
tillbehörssortimentet.



Vi har även flexibla
spiralluftslangar i
tillbehörssortimentet.



Tekniska data	K 80
Installerad effekt (kW)	83
Avgiven effekt netto (kW)	76
Luftmängd vid + 20 °C (m³/h)	5.700
Varmluftmängd (m³/h)	6.500
Extern fläktryck (Pa)	100
Ljudnivå (dB(A))	58
Elektrisk anslutning(V/Hz)	230/50
Effektupptagning max. (kW)	0,56
Märkström (A)	2,45
Max. oljeförbrukning (kg/h)	6,8
Anslutningsstos (mm)	520
Artikel-Nr.	H101600